

## **SEGA CIRCOLARE MULTILAME - 4SS302502**

Model: M3 CE

SEGA CIRCOLARE MULTILAME SCM MOD. M3 A NORME CE - USATA

SEGA CIRCOLARE MULTILAME SCM MOD. M3 - USATA - A NORME CE

- Anno di costruzione: 2001
- Matricola: AB145642
- Tensione di alimentazione: 400 V / 50 Hz
- Potenza motore: 18,5 kW
- Velocità di rotazione lame: 4.200 giri/min
- Larghezza massima pacco lame: 300 mm
- Larghezza tappeto: 300 mm
- Diametro massimo lame: 350 mm
- Diametro minimo lame: 200 mm
- Lunghezza minima pezzo: 390 mm
- Diametro foro lama (canotto portalame): 70 mm
- Dimensioni chiavette sul canotto portalame: 20 x 5 mm
- Distanza fra basamento e prima lama destra: 200 mm
- Velocità avanzamento tappeto: registrabile in continuo da 6 a 48 m/min
- Tipo di tappeto: con pattini in ghisa sferoidale a giunzione diretta
- Guide di scorrimento tappeto: basso coefficiente di attrito, una guida prismatica
- Lubrificazione tappeto: automatica
- Frizione: presente sul variatore d'avanzamento
- Altezza piano di lavoro da terra: 750 mm
- Dimensioni piano di lavoro: 1.530 x 950 mm
- Diametro bocca aspirazione lame: 200 mm
- Diametro bocca aspirazione tappeto: 120 mm
- Volume aria aspirata (a 25 m/sec): 3.850 m<sup>3</sup>/h
- Guida programmabile: con revolver a battute, posizionamento pneumatico tramite pedale
- Laser di riferimento: per linea di taglio
- Basamento: realizzato in monoblocco di ghisa





Caselli Group SPA  
Via Nazionale, 87  
33048 - San Giovanni al Natisone  
Udine - Italia  
Tel: +39 0432 757 064  
Web: [www.casellispa.com](http://www.casellispa.com)  
Email: [info@casellispa.com](mailto:info@casellispa.com)

---